

# Caratteristiche tecniche

## Telecamera di videosorveglianza mobile

- Sensore STARVIS™ CMOS 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan
- H.265 & H.264 triple-stream encoding
- 25/30 fps @ 1080P (1920X1080)
- Day/Night (elettronico), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Smart detection
- Lenti fisse 2,8 mm / 8mm /12mm / 16mm / 24mm
- Micro SD memory 128 GB
- Alimentazione batteria 12v 18A
- Peso 9,90 kg/11,00 Kg

## Reti

### LTE:

- LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- LTE TDD: B38/B40/B41
- LTE CAT4 up to 70 Mbps DL
- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
- Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD

### UMTS/DC-HSPA+:

- 850/900/2100 MHz
- DC-HSPA+ mode: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
- UMTS mode: 384 kbps DL, 384 kbps UL
- TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
- Power Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS bands
- Class 3 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA

### GSM/GPRS/EDGE:

- 900/1800 Mhz
- GPRS/EDGE Multi-slot Class 12
- Power Class E2 (27dBm ±3dB) for EDGE 850/900
- Power Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900
- Power Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900
- Power Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900

### ETHERNET:

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards
- 1 x LAN 10/100Mbps Ethernet port
- 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port
- Supports auto MDI/MDIX

### WIFI:

- IEEE 802.11b/g/n WiFi standards
- AP and STA modes
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 encryption methods
- 2.401-2.495GHz WiFi frequency range
- 20dBm max WiFi TX power
- SSID stealth mode and access control based on MAC address

## Caricatore

- Voltaggio ingresso: 220-240 VAC, 50-60 Hz
- Voltaggio carica: 14,4 V, DC
- Corrente carica: 0,8 A max
- Temperatura di lavoro: -20°C / +50°C
- Ciclo di carica automatico